

FKL-50

Selbstnivellierender Kanalbaulaser. Robust, wasserdicht, einfache Bedienung sowie reichhaltige Ausstattung.



- Robustes Metallgehäuse
- Einfache Handhabung
- Automatische Horizontierung
- Richtungszentrierung
- LED-Indikation des Laserausgangspunktes am Gehäuse
- Beleuchtetes Display
- Wiederaufladbarer NiMH-Akku
- Infrarot-Fernbedienung

TECHNISCHE DATEN

Laserklasse	3R
Laser sichtbar rot	< 2 mW
Strahldurchmesser	12 mm
Reichweite	bis 200 m
Neigungsbereich	-20 % - +40 %
Selbstnivellierungsbereich	± 5°
Ablesegenauigkeit	0,001%
Horizontalgenauigkeit	± 5 mm/100 m
Richtungseinstellbereich	± 4°
Betriebszeit	24 h (NiMH)
Temperaturbereich	-20 °C - +50 °C
Stromversorgung	4 x D 8000 mAh NiMH alternativ 4 x D
Reichweite Fernbedienung	160 m
von vorn/hinten	60 m/10 m
Schutzklasse	IP 68
Abmessungen	Ø 132 mm, L = 380 mm
Gewicht (nur Laser)	5 kg
Gewicht Set	11 kg



LIEFERUMFANG

Ausstattung
 1 Zieltafel-Rahmen mit Zieltafel
 2 Transportkoffer
 3 Kanalbaulaser
 4 Fernbedienung
 5 Satz Füße DN 5006
 6 Satz Füße DN 4007
 7 Satz Füße DN 3008
 8 Satz Füße DN 2009
 9 Satz Füße DN 15010
 10 Adapter für Aufbau mit 3 Füßen
 11 Ladegerät
 12 Batteriefach für Alkalinebatterien
 13 Zieltafel DN 400 - 500