

FL 30

Sehr robustes Gerät, einfache Bedienung. Die Nivellierung erfolgt über zwei einfach einzustellende Libellen. Horizontal- und Vertikalbetrieb. Universalhalterung. Scanning- und Punktfunktion sowie permanenter 90° Lotstrahl prädestinieren ihn für den Innenausbau. Auch geeignet für einfache Arbeiten im Außenbereich.



- Für horizontales und vertikales Messen
- Sichtbarer Laserstrahl
- Einfache Horizontierung über 2 Libellen
- Stufenlose Rotationsgeschwindigkeit
- Scanning 2-stufig und Punktfunktion
- Permanenter 90° Lotstrahl

TECHNISCHE DATEN

Laserdiode	rot
Genauigkeit	± 2 mm / 10 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger	Ø 15 m*
Arbeitsbereich mit Empfänger	Ø 120 m
Rotationsgeschwindigkeit	150 - 300 U/min. stufenlos
Laserklasse	2
Scanwinkel	0°, 5°, 10°
Temperaturbereich	-10 °C - +45 °C
Schutzklasse	IP 54
Abmessungen ohne Halterung	90 x 90 x 120 mm
Gewicht	0,74 kg
Stromversorgung	4 x AA Alkalinebatterien
* abhängig von Raumhelligkeit	

LIEFERUMFANG

Gepolsterte Tasche, Boden- / Stativauflage, Batterien