

FL 210A

Horizontal- und Vertikallaser für den Innen- und Außenbereich. Das neue Modell zeichnet sich durch noch schnellere Selbstnivellierung, stabilere Rotation und einen verbesserten technischen Aufbau aus. Durch die Selbstnivellierung in Sekundenschnelle ist dieser Laser ideal für Anwendungen, bei denen das Gerät häufig umgesetzt werden muss, z.B. im Estrichbau.



- Sekundenschnelle Selbstnivellierung
- Horizontal vollautomatisch mit Abschaltung bei Dejustage
- Vertikal leicht mit nur einer Fußschraube auszurichten
- Rotation-, Punkt-, und Scanningfunktion
- Permanenter 90° Lotstrahl
- Akku- und alternativ Batteriebetrieb
- Wasser- und staubgeschützt IP 66

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich	± 3,5°
Laserdiode	rot
Genauigkeit Hz	± 1 mm / 10 m
Genauigkeit V	± 1,5 mm / 10 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	Ø 400 m
Rotationsgeschwindigkeit	150, 200, 250, 300 U/min.
Laserklasse	2
Scanwinkel	0°, 20°, 40°
Temperaturbereich	-10 °C - +45 °C
Schutzklasse	IP 66
Abmessungen	180 x 162 x 202 mm
Gewicht im Koffer inkl. Zubehör	5,7 kg
Stromversorgung	4 x C NiMH*

LIEFERUMFANG

Empfänger FR 45, Fernbedienung, Akku / Ladegerät, Boden- / Wandaufklammer, Zieltafel, Lasersichtbrille