

FL 260VA

Horizontal- und vertikal vollautomatisch selbstnivellierend. Kompakt, gutes Handling, logische Bedienung. Unser neuentwickelter Multifunktionslaser für den Innen- und Außenbereich.



- Sichtbarer Laserstrahl
- Schrittweise Neigung (manuell) bis $\pm 5^\circ$ ($\pm 9\%$) in X- und Y-Achse
- Überwachte Einachsneigung bis $\pm 5^\circ$ ($\pm 9\%$)
- 2 Rotationsgeschwindigkeiten
- Variable Scanning- und Punktfunktion
- Permanenter 90° Lotstrahl
- VWS-Funktion, kombiniert mit TILT
- Automatische TILT-Funktion
- Abschaltbare Fernbedienfunktion
- Akku- und alternativ Batteriebetrieb
- Li-Ion Akkutechnik / intelligentes Ladegerät
- Wasser- und staubgeschützt nach IP 66

TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich	5°
Laserdiode	rot (HP-Version)
Genauigkeit horizontal	$\pm 0,5$ mm / 10 m
Genauigkeit vertikal	$\pm 1,0$ mm / 10 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	$\varnothing 600$ m $\varnothing 400$ m
Rotationsgeschwindigkeit	800, 300 U/min.
Laserklasse	3R
Scanwinkel	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Manuelle Neigung in X- und Y-Achse	$\pm 5^\circ$ ($\pm 9\%$)
Einachsneigung	Eine Achse geneigt, die andere selbstnivellierend
Temperaturbereich	-10 °C - +45 °C
Abmessungen	219 x 160 x 202 mm
Gewicht	2,6 kg
Schutzklasse	IP 66
Automatische TILT-Funktion	ja
V-W-S Funktion	ja
Stromversorgung	6,4 V*

* mit intelligentem Ladegerät und Li-Ion

LIEFERUMFANG

Empfänger FR 45, Fernbedienung, Akku, Ladegerät, integrierte Bodenauflage, Zieltafel, Lasersichtbrille

